

ÚDRŽBA NOVÉHO MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

(pořizovaného od roku 2023)

A. ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE

MATERIÁL: dřevo tropické s prvotním nátěrem od výrobce

NÁTĚR: terasový olej OSMO 006 Bangkirai s 12% pigmentem

Pravidelná údržba nového mobiliáře v prvních deseti letech po osazení je doporučena výrobcem „ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu ve formě kapek a začne se vpíjet do dřeva“. Poznávacím znakem je výrazné zešednutí dřevěných prken, kde se mohou vytvářet povrchové praskliny.

Navrhují začít s pravidelnou údržbou od 3. roku od osazení nové lavičky.
(Tedy první etapa mobiliáře z roku 2023 bude renovována v roce 2026, druhá etapa z roku 2024 v roce 2027, atd.)

Poté vždy 1x za dva roky v pravidelném intervalu proběhne údržba laviček.

DOPORUČENÝ POSTUP ÚDRŽBY:

Běžné obnovení nátěru dřevěných prken je možné provádět **přímo na místě** za vhodného počasí, ideální termíny pro obnovu jsou **květen – červen a září – říjen**. Je doporučeno vyhnout se letním a zimním měsícům kvůli nevyhovujícím teplotám.

1. Před samotnou údržbou lavičku umýt od nečistot se slabým saponátem (ideálně den před plánovanou údržbou, aby dřevo proschlo)
2. Přebrousit lehce brusným papírem P220
3. Papírovou páskou si oblepit kovové části, které by při nátěru mohli být barvou zašpiněny
4. Provést první vrstvu nátěru
5. Nechat zaschnout dle pokynů výrobce
6. Provést druhou vrstvu nátěru
7. Zapáskovat lavičku do druhého dne kvůli zamezení užívání

V případě poškození je možné jednotlivá prkna nahradit. Je možné objednat dílců přímo od výrobce. V současné době máme v rezervě 10 prken pro výměnu na lavičkách a 10 prken pro výměnu na odpadkových koších BAS KBA08. Uskladněno na technických službách.

B. ÚDRŽBA KOVOVÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE

MATERIÁL: žárově zinkovaná ocel s práškovou vypalovací barvou odstínu RAL 7016 (antracitově šedá)

DOPORUČENÝ POSTUP ÚDRŽBY:

1. Při nátěru laviček zkontrolovat utažení spojovacího materiálu, případné dotažení
2. Ochrana kovových částí při nátěru lavičky papírovou páskou

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ POSTUPOVAT DLE POKYNŮ VÝROBCE:

Postup opravy:

1. mechanicky očistit poškozené místo, povrch musí být čistý, suchý, nemastný
 2. odmastit technickým lihem či benzínem
 3. smirkovým papírem P120 zdrsnit okolí povrchu
 4. nanést zinkovou barvu s vysoký obsahem zinku-min.96%
 5. po zaschnutí smirkovým papírem P280 odstranit přetoky a jemně zdrsnit povrch
 6. nanést práškovou barvu rozmíchanou ředidlem-dle Technických listů výrobce barvy
- Při větším poškození je vhodné svěřit opravu výrobcí mobiliáře.

Nedílnou součástí je návod na údržbu od výrobce mobiliáře firmy Streetpark

Zpracovala: Ing. arch. Tereza Axmanová

Červen 2025